beautiful/sound
harman/kardon
by HARMAN

HARMAN KARDON® HKTS 65

Système home cinéma 5.1 canaux avec satellites à deux haut-parleurs
et caisson de basses amplifié de 200 watts sans fil

Harman Kardon® HKTS 65

Voici le Harman Kardon® HKTS 65, un système home cinéma complet à 5.1 canaux qui vous fera vivre une expérience cinématographique haut de gamme. Ce système intégré haut de gamme donne vie aux films, aux émissions télévisées, à votre musique et à d'autres divertissements grâce à des performances sonores à gamme complète. Autre preuve flagrante des prouesses dont sont capables les ingénieurs de Harman Kardon, le HKTS 65 5.1 canaux donne aux cinéphiles la possibilité de vivre une expérience de qualité cinéma dans le confort et la commodité de leur propre salon. Le caisson de basses sans fil de 200 W du système délivre des basses profondes et imposantes qui rehaussent le réalisme de n'importe quelle émission télévisée ou événement sportif, tandis que les tweeters à dôme CMMD® Lite garantissent une réponse haute fréquence spectaculaire. Conçu pour une qualité de lecture sans pareille, ce système home cinéma polyvalent constitue votre billet d'entrée pour l'expérience cinéma captivante à domicile dont sont faits les rêves.

Points forts

- Quatre enceintes satellites à 2,5 voies avec haut-parleurs d'aigus CMMD® Lite
- Enceinte centrale à deux haut-parleurs et correspondance de voix
- Puissant caisson de basses sans fil de 200 W dirigé vers le bas
- Système de son surround home cinéma complet 5.1 canaux
- Design moderne sensationnel qui se fond dans le décor
- Commandes d'amplification des basses, de volume et de phase pour le caisson de basses

HARMAN KARDON® HKTS 65

beautiful/sound
harman/kardon
by HARMAN

Système home cinéma 5.1 canaux avec satellites à deux haut-parleurs et caisson de basses amplifié de 200 watts sans fil

Contenu de l'emballage :

- 4 enceintes satellites SAT-TS60 pour les canaux gauche/droite avant et gauche/droite surround
- 1 enceinte centrale CEN-TS60
- 1 caisson de basses sans fil amplifié HKTS 220SUB
- 1 émetteur sans fil pour caisson de basses
- 1 alimentation pour émetteur de caisson de basses
- 1 câble secteur pour l'alimentation de l'émetteur du caisson de basses (variable selon les pays)
- 4 supports de montage mural pour les enceintes satellites
- 1 support de montage mural pour l'enceinte centrale
- 4 plaques de butée pour les supports muraux des enceintes satellites
- 1 câble RCA LFE/caisson de basses
- 1 câble de déclenchement de mini-prise jack pour caisson de basses
- 1 câble avec code couleur pour enceinte centrale de 4 m
- 2 câbles avec code couleur pour satellites avant de 5 m
- 2 câbles avec code couleur pour satellites arrière de 10 m
- Mode d'emploi

Système

- Réponse en fréquence : 45 Hz - 20 kHz (-6 dB)

Enceintes satellites SAT-TS60

- Transducteurs moyenne fréquence : deux haut-parleurs de 75 mm à diaphragme plat et à blindage vidéo en nid d'abeille
- Transducteur haute fréquence : dôme CMMD Lite de 25 mm à blindage vidéo
- Gamme de puissance d'amplification suggérée : 20 W - 150 W
- Impédance nominale : 8 ohms
- Sensibilité (2,83 V/1 m) : 83 dB
- Type d'enceinte acoustique : scellé
- Dimensions (h x l x p) : 299 mm x 110 mm x 88 mm chacun, supports compris
- Poids : 1,55 kg

Enceinte centrale CEN-TS30

- Transducteurs moyenne fréquence : deux haut-parleurs de 75 mm à diaphragme plat et à blindage vidéo en nid d'abeille
- Transducteur haute fréquence : dôme CMMD Lite de 25 mm à blindage vidéo
- Gamme de puissance d'amplification suggérée : 20 W - 150 W
- Impédance nominale : 8 ohms
- Sensibilité (2,83 V/1 m) : 83 dB
- Type d'enceinte acoustique : scellé
- Dimensions (h x l x p) : 110 mm x 272 mm x 88 mm, pieds compris
- Poids : 1,5 kg

Caisson de basses sans fil HKTS 220SUB

- Transducteur basse fréquence : cône de 200 mm dirigé vers le bas
- Puissance de l'amplificateur : 200 W RMS, 400 W crête
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 200 Hz (-6 dB)
- Commandes : volume, phase, amplification des basses
- Raccordements : effets de basses fréquences (type RCA) ; niveau de ligne gauche et droite (type RCA)
- Type d'enceinte acoustique : scellé
- Tension d'entrée de déclenchement externe : 3 - 30 V, CA ou CC
- Alimentation du caisson de basses : 120 V, 60 Hz (États-Unis) ; 220 - 240 V, 50/60 Hz (UE)
- Consommation d'énergie du caisson de basses : <0,5 W (veille) ; 243 W (maximum, 120 V) ; 261 W (maximum, 230 V)
- Dimensions du caisson de basses (h x l x p) : 353 mm x 267 mm x 267 mm
- Poids : 9 kg
- Alimentation de l'émetteur : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
- Consommation d'énergie de l'émetteur : <0,5 W
- Dimensions de l'émetteur (h x l x p) : 35 mm x 127 mm x 89 mm
- Poids du module émetteur : 117 g

Enregistrez votre achat en ligne et obtenez des conseils qui vous indiqueront à quel point le son peut être magnifique.

www.harmankardon.com/registermyproduct

HARMAN
HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 États-Unis
www.harmankardon.com

© 2013 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.
Harman Kardon et CMMD sont des marques de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo « beautiful/sound » est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated.
Les caractéristiques, spécifications et apparences sont sujettes à modification sans préavis.